Ficha técnica JM Distech

MS-C4564-PD

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Mini Bullet

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente de 2.8mm

• Iluminación mínima 0.005Lux@F1.6 | 0 Lux con IR

• IR Alcance 30 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 1TB

• Video análisis con cruce de línea, región de entrada, merodeo

• Conteo de personas con reportes

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF, API

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Lente	2.8mm
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
FOV	H106°/D124°/V58°
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
IR	30 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, deblur
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas.
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T), API
Alimentación	DC 12 V / MAX 5W(con IR ON), PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	64 (Ø) X 160 (Al) mm
Peso	450 g

Contenido

- Cámara IP Mini Bullet
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación