Ficha técnica JM Distech

MS-C5321-FPE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Multi-direccional

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 x 5 Megapixel (2592x1944)

• Lente 3~9 mm

• Iluminación mínima 0.005 Lux@F1.6 | 0 Lux con IR

• IR Alcance 30 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF, API

• Impermeable IP66

• Antivandálico IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lente	3~9 mm
Resolución máxima	4 x 5 Megapixel (2592x1944)
FOV	92~40º(H), 67~30º(V), 116~49º(D)
DORI	D: 66~154 m O: 26~60.5 m R: 13~30 m I: 6.5 m
Pan/Tilt	Pan ±120°, Tilt +15 hasta +105°, Rotación ±90°, Torsión ±30º
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
IRIS Control	Fijo
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	30 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 4x8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1xRJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1 TB
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T), API
Alimentación	DC 12 V / MAX 26.5W, 22.4W PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	280 (Ø) X 97(Al) mm
Peso	3.1 kg

Contenido

- Cámara IP Multi-direccional
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación