Ficha técnica JM Distech

MS-C8477-HPG1

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI TrueColor Doble sensor Panorámica 180º

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (5120x1520)

• Lente de 4mm@ F1.0

• Iluminación mínima 0.0005 Lux@F1.0 | 0 Lux con IR

• IR Alcance 30 m

• Alcance Luz Blanca 25 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Micrófono Integrado

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (140dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (5120x1520)
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(5120x1520), 50Hz: 25fps@(5120x1520)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(1280x380, 960x288, 736x224, 640×190) 50Hz: 25fps@(1280x380, 960x288, 736x224, 640×190)
Tasa Tercer Stream	60Hz: 30fps@(1920x576), 50Hz: 25fps@(1920x576)
Tasa ePTZ Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080), 50Hz: 25fps@(1920x1080)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	4mm@ F1.0
FOV	180º(H), 58º(V)
DORI	D: 62.7 m O: 24.7 m R: 12.3 m I: 6.2 m
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux@F1.0 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	30 m
Luz blanca	25 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Conteo de Objetos & Reportes	Conteo de objetos cruzando la línea, opcionalmente personas y vehículos. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Mapa de calor	El análisis del comportamiento estadístico, permite identificar las zonas más ocupadas.
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1xRJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1 TB
Alarmas	1/1
Audio	Micrófono / 1 Entrada / 1 Salida
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/M/S/T), API
Alimentación	DC 12 V / MAX 12.7W(con IR ON), PoE IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	160 (Ø) X 128 (Al) mm
Peso	1.5 kg
NDAA	Soporta

Contenido

• Cámara IP AI TrueColor Doble sensor Panorámica 180º

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación