Ficha técnica JM Distech

MS-N5016-NPE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 canales

• 16 puertos PoE 10/100Mbps

• Ancho de banda soportado 160/160Mbps

• Resolución máxima 4K

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Audio

• Alarmas

• Salida VGA y HDMI 4K

• Acceso IP Dual Stream

• Compatible con cámaras LPR Milesight

• Ratón

• Espacio para 2 HDD hasta 10TB

• Interfaz WEB, CMS/VMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF S/T- NDAA compliance

Especificaciones

Gama	4K H.265 PoE NVR 5000 series
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Interfaz PoE	Interfaz: 16 puertos RJ45 10/100Mbps Estándar soportado: IEEE 802.3af/at Potencia salida: ≤200W
Cámaras IP compatibles	Milesight (protocolo nativo), ONVIF S/T
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
Capacidad decodificación	3*(30fps@8MP), 4*(30fps@6MP), 4*(30fps@5MP) 6*(30fps@4MP), 8*(30fps@3MP) 8*(30fps@1080P), 8*(30fps@720P),8*(30fps@D1)
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA / 1 salida via HDMI
Salidas de vídeo	1 4K HDMI, 1 FullHD VGA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Ancho de banda total	160Mbps entrada / 160Mbps salida
Multifunción simultánea	Pentaplex: directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto
Alarmas	4 entradas / 1 salida
Análisis de vídeo	Entrada/salida de región, detección de movimiento avanzado, detección de sabotaje, cruce de línea, merodeo, conteo de personas, objeto abandonado, objeto retirado
Modo de grabación	Continuo, evento (detección movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
ANPR	Soportado
Función avanzada	ANR
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Interfaz externo	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps
Acceso remoto	Navegador Web, App smartphone y software PC Milesight CMS/VMS
Condiciones funcionamiento	Temperatura: -10°C~55°C Humedad: 10%~90%
Alimentación	AC 100V~240V 50Hz~60Hz
Consumo	≤8.5W (sin HDD, sin activar PoE)
Dimensiones	Chasis para montaje en rack 19" (1U standard) 380mm (An) x 317.6mm (Fo) x 51.8mm (Al)
Peso	2.7Kg
Compliance	NDAA

Contenido

- Grabador NVR Milesight
- Ratón
- Adaptador AC/DC
- CD con manual y software