Ficha técnica JM Distech

MS-SE0201-K/Nx

Marca: MILESIGHT

Descripción

La gama de servidores OpenVision de Milesight ofrece una solución de videovigilancia lista para usar que simplifica la instalación y reduce los costes de gestión gracias a su plataforma preconfigurada Network Optix y basada en Linux. Su rápida puesta en marcha, estabilidad operativa y bajo mantenimiento permiten a integradores y clientes finales obtener un retorno de la inversión más rápido y minimizar la complejidad técnica del sistema.

OpenVision destaca por combinar gestión de vídeo, almacenamiento y analítica inteligente en una única plataforma escalable. Su capacidad para integrar funciones avanzadas de IA, almacenamiento flexible y compatibilidad con múltiples dispositivos convierte a OpenVision en una solución preparada para crecer con las necesidades de cada organización, aportando mayor eficiencia, seguridad y valor a largo plazo.

• Milesight

• Servidor OpenVision para cámaras IP

• Network Optix VMS preinstalado

• 16 canales

• Ancho de banda soportado 144/144Mbps

• Resolución máxima 4K

• Audio

• Salida HDMI y DP

• Espacio para 2 HDD hasta 20TB

• Interfaz web, VMS y Smartphone app

• Compatible con ONVIF S/T- NDAA compliance

Especificaciones

Gama	OpenVision
Hardware	Procesador principal: Intel Celeron Series, 4C 4T @2.00 GHz Memoria: 2 x 4GB DDR4 Red local: 2 x 1000Mbps RJ45 S.O.: Linux Ubuntu 22.04.5 LTS Desktop GPU integrada
Software	Network Optix VMS preinstalado
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Resolución	12Mpx~CIF
Cámaras IP compatibles	Perfil ONVIF S/T
Audio bidireccional	Soportado vía protocolo ONVIF
Salidas de vídeo	2 x HDMI y 1 x DP
Ancho de banda total	144Mbps entrada / 144Mbps salida
Multifunción simultánea	Pentaplex: directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto
Modo de grabación	Continuo, evento (objetos, detección movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Grabación eventos analítica (soportado por cámara Milesight)	CCTV (intrusión / entrada en región/ salida de región/ detección de movimiento avanzado / cruce de línea / merodeo / objeto abandonado / objeto cogido / conteo de objetos / conteo regional de personas); LPR (evento por atributos / lista negra / lista blanca / lista de visitas / control de velocidad / sin placas / conducción sentido contrario); Eventos detección de objetos (personas y vehículos con atributos / rostros)
Búsqueda inteligente (soportado por cámara Milesight)	CCTV: Persona (casco, color ropa superior, color ropa inferior), Vehículo (tipo vehículo), rostro (genero, edad, mascarilla, gorra, gafas); LPR: vehículo (color, tipo vehículo, marca, velocidad, dirección), placa de matrícula (número, color, país, tipo placa)
Acciones por evento	Marcador, salida de cámara, grabación de cámara, comandos HTTP(S), ir a preset de PTZ, reproducir sonido, etc.
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 20TB (no incluido)
Interfaz externo	2 x RJ45 10/100/1000Mbps, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB-C
Acceso remoto	Navegador web, app smartphone y Network Optix VMS
Condiciones funcionamiento	Temperatura: 0°C~35°C Humedad: 10%~90% (sin congelación ni condensación)
Alimentación	AC 100V~240V 50Hz~60Hz, DC 12V
Consumo	≤30W (sin HDD)
Dimensiones	Chasis para montaje en rack 19" (1U standard) 380mm (An) x 317.6mm (Fo) x 51.8mm (Al)
Peso	2.2Kg
Compliance	NDAA

Contenido

- Servidor NVR Milesight OpenVision
- Adaptador AC/DC
- Documentación