Ficha técnica JM Distech

MS-TS5511-GH

Marca: MILESIGHT

Descripción

La cámara Milesight TrafficX para Foto Rojo es ideal para la detección de infracciones de semáforo en rojo. Capaz de mostrar hasta 3 imágenes ante una infracción de saltarse un semáforo en rojo, y puede analizar la escena de semáforo en rojo mediante entrada de alarma conectando el propio semáforo o por analítica de vídeo monitorizando la luz del semáforo de manera constante.

• Milesight

• Cámara dual IP para foto rojo

• 2/3" Global Shutter

• 2x 5 Megapixel (2592x1444) @ 30FPS- Lente Motorizada varifocal

• 0 Lux

• IR Alcance 60 m

• Captura de matrículas en vehículos hasta 250 km/h

• Supervisión de hasta 4 carriles (Instalación sobre vía)

• Detección de infracciones de tráfico

• Detección de foto rojo: Envío de alarma cuando un vehículo cruza un semáforo en rojo

• Detección de estado de semáforo via analisis de video y vía entrada de alarma

• Captura de hasta 3 imágenes

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT

• Audio

• Alarmas

• WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD hasta 1TB

• Interfaz WEB & API

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	2/3" Global Shutter
Resolución máxima (Cada lente)	5 Megapixel (2464x2056)
Tasa Main Stream	30fps@(2464x2056, 2204x2056, 1910x1592,1568x1312, 1104x928) 25fps@(2464x2056, 2204x2056, 1910x1592,1568x1312, 1104x928)
Tasa Extra Stream	30fps@(2464x2056) 25fps@(2464x2056)
Compresión	H265 / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR)
Lentes	Motorizadas 15~50 mm Autofocus (3X Zoom óptico)
FOV	H: 41.4°~10.3°; V: 26.8º~8.42º; D: 32°~13.3°
IRIS Control	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.001Lux@F1.4 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	60 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	DIS (Digital Image Stabilization), Filtrado de direcciones IP, AGC, Configuración manual Shutter
Reconocimiento de Matrículas	Hasta 4 carriles de detección (Instalación sobre vía) o Hasta 2 carriles instalación lateral Velocidad máxima para detección: 250 Km/h Detección hasta 50m
Detección de tráfico inteligente	Reconocimiento de matrícula, Reconocimiento color de matrícula, Clasificación de tipo de vehículo, Reconocimiento color del vehículo, Reconocimiento de dirección de vehículo y Detección de afluencia de tráfico
Lista de matrículas	Permitidos / No Permitidos / Visitantes (máx. 2000 matrículas) para activar diferentes acciones
Detección de infracciones de tráfico	Detección de vehículos sin matrícula Detección de circulación en sentido contrario
Foto rojo	Hasta 4 carriles Activación por análisis de vídeo o entrada de alarma Hasta 2 semáforos por escena
Evento Trigger	Detección Movimiento, Lista de Matrículas, Excepciones, Entrada de Alarma
Eventos basados en atributos	Activación de grabación o salida de relé cuando la cámara detecte: - Color de matrícula específico - Tipo de vehículo específico - Color de vehículo específico - Detección en un carril en concreto. * Se pueden crear hasta 4 reglas
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (necesaria para función LPR)
Alarmas	4/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Sí. Voz y Vídeo sobre IP
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | 1xRS485

Acceso remoto	Navegador Web y API
Integración	HTTP, TCP y MQTT
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Certificación	NDAA
Alimentación	24 V DC/AC / MAX 22W (26W con IR ON)
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Sobretensión 4000V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	126 (An) X 134 (Al) X 301 (Fo) mm
Peso	1080 g

Contenido

- Cámara Dual IP LPR para foto rojo
- Materíal de instalación
- Soporte articulación cardan
- Cables de conexión