Ficha técnica JM Distech

NB-338-2H-LED

Marca: WIZMART

Descripción

Este detector convencional óptico-térmico combina sensor de humo y detección térmica con activación a 57 ºC.

Incorpora doble LED de alarma para una visualización clara desde cualquier punto e incluye aviso de alarma y de fallo para una supervisión más completa. Además de estar certificado según EN 54-5 y EN 54-7, su diseño de perfil bajo y su fabricación en ABS resistente al calor garantizan una mayor fiabilidad y una fácil integración en instalaciones convencionales.

• Wizmart

• Detector convencional óptico térmico de incendio

• Perfil bajo

• Doble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugar

• Aviso de alarma y de fallo

• Fabricado en material ABS con resistencia al calor

• No incluye base

• Base intercambiable con toda la gama wizmart

• Bases compatibles: Base perfil bajo NB-BASE-W, base de tubo visto NB-HBASE-W

• Certificado EN 54-5 y EN 54-7

Especificaciones

Voltaje DC	24V
Térmico	57°
Consumo reposo (Max.)	100µA
Consumo alarma (Max.)	70mA
Pico de consumo (Max.)	130µA
Tiempo de iniciación (Max.)	60 Segundos
Consumo permitido (Max.)	80mA
Frecuencia	3-5 Segs.
Certificación	Certificado EN 54-5 y EN 54-7

Contenido

• detector