Ficha técnica JM Distech

SAC921

Marca: ANVIZ

Descripción

Una controladora de accesos es un elemento profesional para la protección de perímetros y puertas. Se ubican en lugares seguros y ocultos, permitiendo la conexión de los lectores, que se sitúan en el lugar visible de la instalación e identifican al usuario que quiere acceder, así como la conexión a las cerraduras electrónicas, que se accionarán si el usuario tiene permitido el acceso.

Esta controladora soporta lectores basados en el protocolo Wiegand, que permite la conexión a través de un cableado directo de cada lector a la controladora. Cuenta con 1 lector para realizar entrada y salida en cada puerta y soporta lectores biométricos, que se conectan a través de RS485 y permiten la conexión a través de BUS (en cascada). Al soportar RS485, también soporta OSDP en el mismo conector, siendo este último personalizable en la configuración y permitiendo hasta 2 lectores por este método.

Este modelo cuenta con 1 salida de relé, siendo configurable como contacto seco (sin tensión).

Al utilizar una controladora de acceso, es posible asegurar ciertas funciones como, por ejemplo, abrir todas las puertas al recibir una señal de incendio o activar una alarma ante la detección de una puerta forzada. Gracias a sus entradas y salidas, es posible gestionar estas funciones de una manera más sencilla.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro).

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura de los relés o tiempo de lectura de los lectores.

• Anviz

• Controladora de acceso

• Sin caja

• Gestión de 1 puerta

• Capacidad 3.000 usuarios y 30.000 registros

• Soporta hasta 1 lector Wiegand y 2 lectores RS485/OSDP

• Comunicación TCP/IP y WiFi

• Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de puerta y 1 entrada auxiliar

• 1 salida de relé y 1 salida de 12 V

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: anti-passback

• Compatible con software CrossChex Standard (a partir de versión 5.0.5)

• PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Modelo	SAC921
Hardware CPU	1.0GHz ARM CPU
Capacidad	Hasta 3.000 usuarios
Registros	30.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP y WiFi
Salidas	1 x salida de relé, 1 x salida de 12 VDC
Entradas	1 x Wiegand 26/34, 1 x RS485/OSDP, 1 x sensor de puerta, 1 x botón de apertura, 1 x auxiliar
Software	CrossChex Standard
Funciones	Anti-passback
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	136 (An) x 67 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	100 g

Contenido

- Controladora de acceso Anviz
- Material de montaje
- Instrucciones de uso