Ficha técnica JM Distech

SC07-W

Marca: X-SENSE

Descripción

• X-sense

• Detector combinado de monóxido de carbono y humo fotoeléctrico autónomo

• Comunicación inalámbrica 868MHz

• Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez

• Hasta 24 detectores interconectados

• Alarma 85 dB a 3m

• Indicador luminoso de detección

• Pantalla LCD con medida del monóxido de carbono

• Botón de test

• Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V

• Duración de las baterías 10 años

• Certificados EN 14604 y EN 50291

Especificaciones

Tipo de detector	Sensor CO electroquímico y fotoeléctrico
Comunicación inalámbrica	RF 868MHz
Máximo de dispositivos conectados	24
Certificación	EN 50219 y EN 14604
Sensibilidad de CO	50ppm: 60-90 minutos 100ppm:10-40 minutos 300ppm:3 minutos
Rango de cobertura	20m2
Corriente en reposo	≤6 µA
Corriente en alarma	≤60mA
Potencia sonora	≤85dB a 3m
Duración de la batería	10 años
Batería	1x CR123A 3V
Temperatura de funcionamiento	4.4~37.8ºC
Humedad de funcionamiento	≤85% RH
Dimensiones	146 (Ø) x 51 (Al) mm

Contenido

- Detector de incendio y CO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso