Ficha técnica JM Distech

SN-D2P-F2.0

Marca: SUNELL

Descripción

• Sunell

• Cámara bi-espectro compacta IP

• Sensor térmico 256x192 VOx

• Lente 2mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC y 0ºC~500ºC

• Exactitud ±2ºC

• Sensibilidad térmica ≤60mK

• Sensor visible 1600x1200 1/2.8" STARVIS CMOS

• Lente 2.3mm

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Micrófono

• Alarmas

• Medición de temperatura avanzada

• Detección avanzada de incendios (sensor térmico) y humo y llama (sensor visible)

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Brazo de montaje magnético

Especificaciones

Gama	SN-D2P
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	256x192
Tamaño de Píxel	12µm
Lente térmica	2mm
Sensibilidad térmica	≤60mK
Rango de temperaturas detectables	-20ºC - 150ºC y 0ºC - 500ºC
Precisión de temperatura	±2ºC / ±2ºC
Rango espectral	LWIR 8~14µm
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Ángulo de visión térmica	90º x 65º
Enfoque	Lente fija, sin enfoque
Sensor visible	1/2.8" 2MP STARVIS CMOS
Resolución sensor visible	1600x1200
Mínima iluminación sensor visible	Color: 0.05Lux @(F2.2, AGC ON), B/N: 0.005Lux @(F2.2, AGC ON), 0Lux con IR
Lente visible	2.3mm
Ángulo de visión visible	100º x 75º
Iluminador	Luz blanca 0.3m distancia: 0.8×0.8m 1m distancia: 1.8×1.2m
Funciones inteligentes	Medición de temperatura, detección de fuego (sensor térmico) y humo y llama (sensor visible)
Medición de temperatura	Soporta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea)
Rangos medición temperatura	Medición de Temperatura (objeto 0.1x0.1m): 3m
Audio	Micrófono incluido
Alarma	1 In / 1 Out
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 512GB
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/T/G/M) & Protocolo Privado
Alimentación	12VDC/3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30ºC~+60ºC
Grado de protección	IP67
Fiabilidad	Surge protection: 6 kV, Air discharge: 8 kV, Contact discharge: 8 kV
Resistencia a golpes	25 g (IEC60068-2-29)

Resistencia a vibración	2 g (IEC 60068-2-6)
Material	Metal
Dimensiones	55mm × 118mm x 36mm
Peso	440 g
Certificados	CE / FCC

Contenido

• Cámara bi-espectro IP Sunell

• Material de instalación

• Instrucciones de uso