Ficha técnica JM Distech

TBB-E4-MONITOR

Marca: TBB

Descripción

La pantalla E4 de TBB es el accesorio ideal para la gama de inversores Rio Sun II de TBB, debido a su amplísima versatilidad en cuanto a capacidades, siendo un accesorio necesario para verter energía a red, paralelizar inversores, realizar un sistema trifásico y hacer un acoplamiento AC con otro inversor.

Aparte, permite monitorizar y gestionar en tiempo real la carga, siendo posible programar distintos tiempos de carga y descarga de las baterías y generadores conectadas al sistema, permitiendo una eficiencia energética en la instalación sin igual.

• TBB

• Pantalla LCD para monitorización y conexión en App y portal TBB NOVA

• Compatible con inversores Rio SUN II

• Permite programar y controlar carga y descarga de baterías conectadas a Rio SUN II, así como generadores

• Obligatorio para colocar inversores en paralelo, en trifásico o acoplamiento AC

• Admite comunicación con contadores de energía externos

• Posibilidad de almacenar y exportar datos para su utilización

Especificaciones

Marca	TBB
Dimensiones	115 x 80 x 38 mm
Peso neto	178 g
Rango de temperatura operativa	-20ºC - +70 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento	-30ºC - +75 ºC
Humedad operativa	85% sin condensación
Índice de protección	IP21
LCD	
Tamaño	4.3"
Dimensiones	95.04 mm x 53.86 mm
Resolución	480 x 272 píxeles
Luz de fondo	LED
Luminancia	400 cd/m2
Ángulo de visión	80º
Accesibilidad	Táctil capacitivo admitiendo 5 puntos táctiles
Relación de aspecto	16:9
ELÉCTRICAS	
Tensión nominal de entrada	12Vcc
Rango de tensión de entrada	9 - 16 Vcc
Corriente de funcionamiento	100mA
Corriente pico	250mA
Puerto de comunicación interno	RS485
Puerto de comunicación contador de energía	RS485
Puerto de comunicación batería de Litio	CAN
Comunicación externa	WiFi / RS485

Contenido

• Pantalla E4 LCD