Ficha técnica JM Distech

TBB-ETHERLINKER

Marca: TBB

Descripción

El conector el TBB-ETHERLINKER es el accesorio ideal cuando es necesario monitorizar y controlar los inversores Riio Sun II mediante Ethernet, como pueden ser instalaciones donde la cobertura WiFi sea insuficiente, tales como garajes o lugares con cobertura deficiente.

• TBB

• Conector para monitorización con cable Ethernet con App y portal de TBB

• Compatible con inversores Riio Sun II

• Admite comunicación Ethernet 10M/100M bps

• Compatible con control de flujo estándar y protocolo CSMA/CD

Especificaciones

Ancho de banda	10/100 Mbps
Puerto de comunicación	RJ45
Normativa	IEEE 802.3-2008, IEEE 1588-2008
Frecuencia de bus	Hasta 144Mhz
MECÁNICAS	
Rango de temperatura operativa	-30ºC - +75 ºC (tensión a 12V, humedad a 60%)
Rango de temperatura de almacenamiento	-40ºC - +85 ºC
Altitud de funcionamiento	5000m
Humedad relativa	10 - 85%
Índice de protección	IP20
Dimensiones	108.6 x 84.92 x 40.3 (mm)
Peso	200g
Normativa	CE
ELÉCTRICAS	
Fuente de alimentación	12Vcc 500mA
Rango de tensión de funcionamiento	9 - 16 Vcc
Rango de corriente de funcionamiento	5 - 250 mA

Contenido

• Conector para Ethernet TBB