Ficha técnica JM Distech

TK-TAT100

Marca: TELTONIKA

Descripción

• Teltonika

• Rastreador GPS autónomo para seguridad personal

• Batería no recargable interna

• Hasta 4 años de duración de batería (intercambiable)

• Conectividad 2G (GSM/GPRS) y Bluetooth LE 4.2

• Posicionamiento por GNSS

• Antenas internas

• Ranura Micro-SIM y Micro-USB 2.0 para configuración

• Apto para exterior IP68

• Integrable con plataforma AIKO de gestión de flotas

• Necesaria AIKO-LICENSE para su uso

• Necesaria tarjeta SIM para su uso

Especificaciones

Modelo	TAT100
Instalación	Portatil
Posicionamiento	GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
Conectividad móvil	2G (GSM/GPRS)
Conectividad Bluetooth	BLE 4.2 para TK-EYE
Interfaz de conexiones	1 x Micro-SIM, 1 x Micro-USB 2.0 (configuración)
Sensores	Acelerómetro
Funciones	Activación por acelerómetro, seguimiento periódico en parada/en movimiento, programador con zonas horarias, seguimiento de respaldo, navegación estática, sensor BLE perdido, modos de ahorro de energía
Configuración y gestión	FOTA Web, Teltonika Configurator (USB y BLE)
Alimentación	Batería Li-SOCl2 7.2 V / 2200mAh, intercambiables, no recargables Hasta 4 años de duración
Material	Plástico
Protección	Apto para exterior (IP68)
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +75 ºC
Humedad funcionamiento	5% ~ 95% (sin condensación)
Dimensiones	78 (An) x 63 (Al) x 28 (Fo) mm
Gestión de vehículos	Apto para integrar con plataforma de gestión de flotas AIKO
Escenarios recomendados	Gestión de flotas, gestión de activos, backup de otros equipos GPS

Contenido

• Tracker Teltonika