Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-D124-PF28

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara Domo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4 Mpx (2560x1440)@20fps, 3 Mpx (2304x1296)@20fps, 1080P(1920x1080)@30fps
Tasa Extra Stream	720p (1 ~ 20 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10
Dimensiones	81 (Al) x 109 (An) mm
Peso	330 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso