Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2122LB-AF28K-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 2 MP con lente fija de 2.8 mm, cuenta con tecnología Color Hunter y luz dual.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 2 MP(1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Dual Light: tecnología de doble iluminación (luz blanca + IR), en total oscuridad encenderá IR para visualización a blanco y negro, cuando detecte un cuerpo humano, encenderá la luz blanca para tener una imagen a color de la persona y del entorno

• Alcance luz blanca 30 m

• Alcance IR 30 m

• Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512GB

• PoE

• IP67

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 MP (1920x1080)
Tasa Main Stream	2 MP (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance luz suplementaria	Luz blanca 30 m IR 30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	IEEE802.11b/g/n
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7.8 W PoE (IEEE802.af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Sobretensión 4000 V
Dimensiones	162 (Al) x 67 (An) x 67 (Fo) mm
Peso	240 g
Material	Metal y plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso