Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2125LE-ADF28KM-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 5 MP con lente fija de 2.8 mm. Integra analíticas UMD que permiten disminuir las falsas alertas y además facilita las búsquedas de grabación.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 4 MP (2688x1620)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 30 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Modo pasillo 9:16

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620)@ 25fps;4MP (2560x1440)@ 25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920x1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Ángulo de visión	Horizontal: 110º Vertical: 58.7º Diagonal: 130º
DORI	Detectar: 63 m Observar: 25.2 m Reconocer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
Modo pasillo	Si
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
UMD	Soporta Detección de movimiento basada en detección de cuerpo humano
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67) Protección contra sobretensiones 4000 V
Alimentación	DC 12 V / 5.6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	190 mm (Fo) x 73 (An) x 71 (Al) mm
Peso	400 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso