Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2225SB-ADF40KM-I1-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 5 MP con lente fija de 4 mm. Cuenta con tecnología Light Hunter que junto con el WDR real de 120 dB, hacen que su calidad de imagen sea superior. Adicionalmente, incorpora SIP y UMD para evitar falsas alarmas.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 5 MP (2880x1620)

• Lente fija 4 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 80 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal

• Modo pasillo

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880x1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620)@30fps
Tasa Extra Stream	2º: 720p (1280*720)@30fps 3º: D1 (720*576)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
FOV	Horizontal: 87.5º Vertical: 46.3º Diagonal: 92.4º
DORI	Detección 90 m Observación 36 m Reconocimiento 18 m Identificación 9 m
Iluminación mínima	Color: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	80 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
UMD (Ultra Motion Detection)	Soporta Detección de movimiento avanzada, se activa únicamente por detección de cuero humano y/o vehículo.
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	206 (Fo) x 74 (Al) x 74 (An) mm
Peso	510 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso