Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2324LB-ADZK-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 4 MP con lente varifocal motorizada de 2.8 ~ 12 mm, Integra SIP y UMD en las analíticas de vídeo para reducir falsas alertas y hacer búsquedas de grabación de manera más rápida.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 4 MP(2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.8 ~ 12 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 50 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• Modo pasillo 9:16

• Grafeno y metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyBasic
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8 - 12 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje, Ultra Motion Detection (UMD)
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
Smart Intrusion Prevention (SIP) Lite	Soporta Intrusión, cruce de línea (basados en detección de humano y vehículo)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 9.6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	206 mm (Fo) x 73 (An)x 73 (Al) mm
Peso	510 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso