Ficha técnica JM Distech

UV-IPC262EB-HDX10K-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Bullet IP Pro de 2MP con lente varifocal motorizada de 5~50 mm (10X zoom óptico), 60 fps, con alcance IR hasta 100 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP, UMD, análisis estadístico y LPR.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 2 MP (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 5 ~ 50 mm Autofocus

• 60 fps

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con luz suplementaria -Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Alcance de IR 100 m

• Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Soporta captura de coches.

• WDR 120dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 2 Entradas / 1 Salida -PoE+

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• IP67

• IK10

• Protección sobrevoltaje 6KV

• Salida de video BNC

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	60 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1080p (1 ~ 60 FPS), 3º:D1 (1 ~ 60 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Lente	Motorizada 5~50 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color) / 0 lux with IR
Alcance Infrarrojos	100 m
Mejoras de imagen	LightHunter, WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, detección de audio, tampering alarm
SIP (Smart Intrusion Prevention)	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida)
Análisis estadístico	Conteo de personas Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas.
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	2 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	1*RJ45 10M/100M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	AC 24V / DC 12 V / 10 W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	354 (Al) x 105 (An) x 98 (Fo) mm
Peso	1.93 kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso