Ficha técnica JM Distech

UV-IPC264SA-AHDX4K-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP tipo Bullet de la gama Pro de Uniview con 4 MP, lente varifocal motorizada de 8 ~ 32 mm y hasta 60fps. Esta cámara cuenta con SIP, conteo de personas, captura de metadatos de vehículos y personas. Cuenta con tecnología LightHunter que permite visualización a color en ambientes de baja luminosidad, además de su potente iluminador con alcance de hasta 120 m y gracias a sus 130 dB en WDR permite tener una imagen clara en ambientes de contraluz.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 4 MP (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 8~32 mm

• 60 FPS- Iluminación mínima 0.001 lux | 0 lux con luz suplementaria

• IR Alcance120 m

• Alcance luz blanca 30 m -LightHunter: tecnología de Uniview que te permite ver imágenes a color en ambientes de baja luminosidad

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Análisis de metadatos, soporta cuerpo humano, rostro humano, vehículo motorizado, vehículo no motorizado captura de imagen de vehículo y sus atributos

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• Soporta reconocimiento de matrículas hasta en 4 carriles y captura de detalles del vehículo

• WDR 130 dB

• Audio 2 Entradas / 1 Salida

• Alarmas 3 Entradas / 2 Salidas

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Compatible con ONVIF

• Protección contra sobretensiones- Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• PoE +

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688 x 1520)
Lente	Lente 8 ~ 32 mm Varifocal Motorizada (H: 42.6~23.5º; V: 15.2~8.9º; D: 52.4~27.7º)
DORI	165.7~444 (D), 66~178 (O), 33~89 (R), 16.5~44.4 (I)
Tasa Main Stream	4MP (2688x1520), Max 60fps;
Tasa Extra Stream	2º: 1080P (1920x1080), Max 60fps; 3º: D1 (720x576), Max 60fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,001 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos y Luz Cálida	IR: 120 m y WL: 30 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Prevención inteligente de intrusión. Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
UMD	Integra Ultra motion detection
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
LPR (Captura de matrícula)	Admite la captura de imágenes de matrícula y recopila metadatos del automóvil Se pueden configurar hasta 4 carriles Dos tipos de modo de aplicación disponibles: poste alto/bajo * LPC: Conocido como License Plate Capture, se utiliza capturar las matrículas de los vehículos sin llegar a aplicar OCR sobre ellas.
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (solo WDR)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	2 Micrófonos Integrados / Altavoz integrado
E/S de Audio	2 Entradas / 1 Salida
E/S de Alarma	3 Entradas / 2 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 23 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Sobretensión 6KV
Dimensiones	406 × 126 × 130mm
Peso	2140 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso