Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2A12LP-ADF40KC-4G-E

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Bullet IP Easy de 2 MP con conexión 4G. Equipada con la tecnología ColorHunter, SIP y UMD

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente 4.0 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux

• 0 lux con luz suplementaria

• Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca

• Alcance IR 50 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Soporta conexión 4G

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Frecuencia de red 4G: LTE-TDD: Banda 38/40/41 | LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28

• Estándar de red 4G: LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, EGSM, DCS, PCS

• Nano-SIM

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para MicroSD hasta 512 GB

• IP67

• Protección sobretensión 4000 V

• Grafeno y metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps
Lente	4.0 mm
FOV	H= 87.5° V= 46.3° O= 92.4°
DORI	Detección 62.1 m Observación 24.8 m Reconocimiento 12.4 m Identificación 6.3 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Iluminación suplementaria	Dual Light (IR + Luz blanca) Alcance IR: 50 m Alcance luz blanca: 30 m
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Detección básica	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio
SIP (Smart Intrusion Prevention)	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida)
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono incorporado Altavoz incorporado
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Frecuencia de red 4G	LTE-TDD. Banda 38/40/41 LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Banda 1/5/8
Estándar de red 4G	LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, EGSM, DCS, PCS
Tipo de tarjeta 4G	Nano-SIM
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Grafeno + metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Protección de sobrevoltaje	Soporta 4 KV
Botón de reset	Soporta
Dimensiones	169 (Al) x 113 (An) x 96 (Fo) mm
Peso	470 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso