## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC2A12LP-ADF60KC-4G-E

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara Bullet IP Easy de 2 MP con conexión 4G. Equipada con la tecnología ColorHunter, SIP y UMD

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente 6.0 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux

• 0 lux con luz suplementaria

• Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca

• Alcance IR 50 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Soporta conexión 4G

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Frecuencia de red 4G: LTE-TDD: Banda 38/40/41 | LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28

• Estándar de red 4G: LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, EGSM, DCS, PCS

• Nano-SIM

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para MicroSD hasta 512 GB

• IP67

• Protección sobretensión 4000 V

• Grafeno y metal

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Easy |
| **Sensor de imagen** | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps |
| **Lente** | 6.0 mm |
| **FOV** | H= 54.2° V= 28.9° O= 61.5° |
| **DORI** | Detección 93.1 m Observación 37.2 m Reconocimiento 18.6 m Identificación 9.3 m |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Iluminación mínima** | 0.005 Lux (Color) |
| **Iluminación suplementaria** | Dual Light ( IR + Luz blanca) Alcance IR: 50 m Alcance luz blanca: 30 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask |
| **Detección básica** | Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio |
| **SIP (Smart Intrusion Prevention)** | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 512GB |
| **Alarmas** | 1 Entrada / 1 Salida |
| **Audio** | 1 Entrada / 1 Salida Micrófono incorporado Altavoz incorporado |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Frecuencia de red 4G** | LTE-TDD. Banda 38/40/41 LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Banda 1/5/8 |
| **Estándar de red 4G** | LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, EGSM, DCS, PCS |
| **Tipo de tarjeta 4G** | Nano-SIM |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 7 W |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Material** | Grafeno + metal |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Protección de sobrevoltaje** | Soporta 4 KV |
| **Botón de reset** | Soporta |
| **Dimensiones** | 169 (Al) x 113 (An) x 96 (Fo) mm |
| **Peso** | 470 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso