Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2A28SE-ADZK-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 8 MP con lente varifocal motorizada de 2.8 ~ 12 mm. Integra tecnología LightHunter con SIP y UMD para tener gran calidad de imagen en cualquier ambiente y generar alertas filtrando por humanos y vehículos.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12mm

• Iluminación mínima 0.0008 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• IR Alcance 80 m

• Calentador incorporado

• Admite arranque normal a baja temperatura

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas -UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Alarma 2 Entradas / 1 Salida

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Modo pasillo 9:16

• Metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720), Max 30fps;
Compresión	Ultra 265|H.265|H.264|MJPEG
Lente	2.8 - 12 mm
Iluminación mínima	Color: 0.0008 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con infrarrojo
Alcance Infrarrojos	80 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
DORI	98.6 - 241 (D), 39.6 - 96.4 (O), 19.7 - 48.2 (R), 9.9 - 24.1 (I)
Modo pasillo	Si
Funciones inteligentes	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio	1 Entrada 1 Salida
Alarma	2 Entradas 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 12 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 6KV
Dimensiones	322 (Fo) x 130 (Ø) mm
Peso	1500 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso