Ficha técnica JM Distech

UV-IPC312LP-ADF20KC-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Domo IP Easy de 2 MP con lente fija de 2 mm. Tiene un ángulo de visión amplio de 126º y gracias al altavoz y su luz blanca se puede activar la disuasión activa para alertar de manera sonora y lumínica cuando se detecta un evento. Cámara especial para instalación en elevadores, con analíticas de video dedicadas a este sector, además de SIP y UMD.

• Cámara Domo IP | Gama Easy- 2 MP (1920x1080)

• Lente fija 2 mm

• Ángulo de visión de 126º para cubrir grande áreas

• Iluminación mínima 0.003 | 0 Lux con IR

• Alcance IR 10 m

• Soporta detección de entrada de elevador, basada en clasificación de objetivo, detectando bicicletas y motocicletas

• Soporta disuación activa, cuando se activa la detección de entrada de elevador, la cámara enlaza el sonido de alarma con la luz blanca

• Soporta la visualización de información del ascensor en OSD de la cámara

• Soporta Dual Light: IR como luz suplementaria y luz blanca para generar alerta

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Altavoz incorporado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• Impermeable IP67

• Protección sobre voltaje 4 KV

• Modo pasillo 9:16

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	(1920x1080, 1280x720)@ 30FPS
Tasa Extra Stream	720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps
Tercer Stream	D1 (720x576), 640x360, 2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 126º Vertical: 71º Diagonal: 144.6º
DORI	Detectar: 31 m Observar: 12.4 m Reconocer: 6.8 m Identificar: 3.1 m
Iluminación mínima	0.001 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con Infrarrojo
Alcance Infrarrojos	10 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad
WDR	120 dB
Modo pasillo	Si
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si
Funciones inteligentes	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
Detección de entrada de elevador	Soporta Basado en clasificación de objetivo: motocicleta y bicicleta
Eventos de elevador	Detección de sabotaje TOF, visualización de estado de elevador: piso actual, estado: detenido / bajando / subiendo / velocidad, detección de temperatura y humedad.
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD, hasta 512 GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	Micrófono integrado 1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Protección	Impermeable IP67
Dimensiones	68.7 (Fo) x 100 (Ø) mm
Peso	250 g

Material	Metal

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso