Ficha técnica JM Distech

UV-IPC318SB-ADF28K-I0-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Domo de 8 MP, con lente fija de 2.8 mm. Gracias a su tecnología Light Hunter y que tiene WDR real de 120 dB puede obtener imágenes claras en condiciones difíciles de iluminación. Cuenta con UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de vídeo.

• Uniview

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 8 MP (3840x2160)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 30 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8 Mpx (3840x2160), máximo 20 fps; 5 Mpx (3072x1728), máximo 30 fps; 4 Mpx (2560x1440), máximo 30 fps; 1080P (1920x1080), máximo 30 fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920x1080), máximo 30 fps; 640x360, máximo 30 fps; 2CIF (704x288), máximo 30 fps; CIF (352x288), máximo 30 fps
Tasa Third Stream	D1 (720x576), máximo 30 fps; 640*360, máximo 30 fps; 2CIF(704x288), máximo 30 fps; CIF (352x288), máximo 30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Video Bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 101.1º, V: 55.3º, D: 111.1º
DORI	63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 6.3 m (I)
Iluminación mínima	LighHunter, alta calidad de imagen en entornos de baja iluminación 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con Infrarrojo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Alcance Infrarrojos	30 m
Shutter	1 ~ 1/100000s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, AGC, AWB, 2D/3D-DNR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad, Flip
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Alarmas	No dispone
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio Bitrate	64 Kbps
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	61 (Al) x 110 (Ø) mm

Dimensiones de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 98 mm / 3 tornillos
Peso	370 g
Color	Negro

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Herramientas para instalación

• Instrucciones de uso