Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3234EA-AHDZK-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Domo IP Pro de 4MP con lente varifocal motorizada de 2.8 ~ 12 mm, 4X Zoom óptico y 60 FPS. Equipada con tecnología LightHunter, cuenta con análisis estadístico, reconocimiento facial, SIP. Además tiene WDR 140dB y 60fps para obtener mayor detalle en las imágenes.

• Cámara Domo IP | Gama Pro

• 4 MP (2688x1520)

• 60 FPS

• Lente varifocal motorizada 2.8 ~ 12 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.0003 | 0 Lux

• Alcance IR 40 m

• Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• Soporta comparación facial

• Soporta colección de metadatos de cuerpo humano, vehículos con y sin motor

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 140 dB

• Audio 2 Entradas / 1 Salida

• Alarma 3 Entradas / 2 Salidas

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección sobre voltaje 6 KV

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	4 MP (2688x1520), máximo 60 fps
Tasa Extra Stream	2 MP (1920x1080), máximo 60 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8 ~ 12 mm Autofocus
Iluminación mínima	Light Hunter 0.0003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	40 m
Campo de visión	106.6 ~ 51.3º (H) 56.9 ~ 28.6º (V) 131.1 ~ 63.1º (D)
DORI	68 ~ 166.2 m (D) 27.2 ~ 66.5 m (O) 13.6 ~ 33.2 m (R) 6.8 ~ 16.6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR (140dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Smart Intrusion Prevention	Soporta
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, alarma de anti-saboteo, detección de audio, objeto removido, objeto olvidado.
Smart Intrusion Prevention (SIP)	Cruce de linea, intrusión, detección de movimiento, cambio de escena
Análisis estadístico	Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas.
Análisis Metadatos	Soporta extracción de atributos de cuerpo humano, vehículo motorizado y vehículo no motorizado
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	3 Entradas/ 2 Salidas
Audio	2 Entradas / 1 Salida
Micrófono	2 micrófonos incorporados
Altavoz	Soporta
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 18 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, sobretensión 6 KV
Dimensiones	111.4 mm (Fo) x 148 (Ø) mm
Peso	1060 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso