Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3238EA-AHDX4K-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP tipo Domo de la gama Pro de Uniview con 8MP, lente varifocal motorizada de 8 ~ 32 mm y 60 FPS. Esta cámara cuenta con SIP, conteo de personas, captura de metadatos de vehículos y personas. Cuenta con tecnología Wise-ISP que permite visualización a color en ambientes de baja luminosidad, además de su potente iluminador con alcance de hasta 40 m y gracias a sus 140 dB en WDR permite tener una imagen clara en ambientes de contraluz.

• Cámara Domo IP | Gama Pro

• 8 MP (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 8 ~ 32 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 40 m

• Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Análisis de metadatos: soporta captura de imagen de cuerpo humano, de rostro, de vehículos y toma de atributos

• Soporta reconocimiento facial

• WDR 140 dB

• 2 micrófonos incorporados

• Altavoz incorporado

• Audio 2 Entradas / 1 Salida

• Alarma 3 Entradas / 2 Salidas

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Heater

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@60fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@360fps
Compresión	Ultra265+/H.265/H.264
Lente	Motorizada 8~32 mm Autofocus
DORI	D: 240.3 ~ 644.4 m O: 96.1 ~ 257.8 m R: 48.1 ~ 128.9 m I: 24 ~ 64.4 m
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (140dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Análisis de metadatos	Soporta la captura de cuerpo humano, rostros, vehículos y la detección de atributos
Análisis estadístico	Conteo de flujo de personas. Monitorización de la densidad de multitud.
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
UMD	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Reconocimiento facial	Soporta
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	3 Entradas / 2 Salidas
Audio	2 Entradas / 1 Salida 2 Micrófonos integrados Altavoz integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 19 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones
Dimensiones	Φ148 x 111.4mm
Peso	1040 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso