Ficha técnica JM Distech

UV-IPC324LB-ADF28K-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Las cámaras de la gama Easy de Uniview (-H) con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) destacan por su calidad. UMD es una avanzada función que permite detectar movimientos con una precisión del 90%, un alcance de 15 metros y la posibilidad de configurar hasta 8 zonas de detección, minimizando falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama EasyBasic

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Audio

• WDR 120 dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	EasyBasic
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Audio	Micrófono integrado
Mejoras de imagen	Motion detection, Ultra Motion Detection (UMD), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 4 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	83 mm (Fo) x 109 (Ø) mm
Peso	360 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso