Ficha técnica JM Distech

UV-IPC328SS-ADF28K-I1-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Domo de 8 MP con lente fija de 2.8 mm. Cuenta con tecnología Light Hunter que junto con el WDR real de 130 dB, hacen que su calidad de imagen sea superior. Adicionalmente, incorpora SIP y UMD para evitar falsas alarmas.

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 8 MP (3840x2160)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 40 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 130 dB

• Micrófono incorporado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal

• Modo pasillo

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840X2160)
Tasa Main Stream	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2MP(1920*1080)@30fps
Tasa Third Stream	D1 (720*576)@30fps
Lente	2.8 mm
DORI	86.9m (D), 34.8m (O), 17.4m (R), 8.7m (I)
Ángulo de visión (FoV)	97.49° (H), 52.31° (V), 102.29° (D)
Compresión de vídeo	Ultra265/H.265/H.264
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color) / 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje,
Modo pasillo	Sí
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4KV
Dimensiones de dispositivo	Φ111 x 83 (Al) mm
Dimensiones de base	Φ100 mm (2 tornillos)
Peso	430 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso