Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3534SB-ADNZK-I0-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo domo de 4 MP con lente varifocal motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm. Gracias a su tecnología LightHunter y que tiene WDR real de 120 dB puede obtener imágenes claras en condiciones de difícil iluminación. Cuenta con SIP y UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de vídeo.

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 4 MP (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR | Alcance IR 30 m | Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• IP66

• IK10

• PoE

• Metal

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	(2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080)@ 30fps
Tasa Extra Stream	2º:720P (1280x720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; (640x360)@30fps; 2CIF(704x288)@30fps; CIF(352x288), @30fps; 3º:D1 (720x576)@30fps; (640x360)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352x288) @30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.7~13.5mm (H: 103.58°~ 31.05°, V: 54.37°~ 17.55°, D: 134.65°~36.63°)
DORI	60.8 - 303.8 (D), 24.3-121.5 (O), 12.2-60.8 (R), 6.1-30.4 (I)
Iluminación	0.002 lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con Infrarrojo
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Funciones inteligentes	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
Modo pasillo	SI
UMD	SI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Alarmas	1 / 1
Audio	Micrófono integrado - I/O: 1/1
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-35º C ~ 60º C
Dimensiones	100 mm (Fo) x 128 (Ø) mm
Peso	590 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso