## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC354SB-ADNF28K-I0-BLACK

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara IP Prime tipo domo de 4 MP con lente fija de 2.8 mm. Gracias a su tecnología LightHunter y que tiene WDR real de 120 dB puede obtener imágenes claras en condiciones de difícil iluminación. Cuenta con SIP y UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de vídeo.

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 4 MP (2688x1520)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con IR | Alcance IR 30 m | Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• Metal y plástico

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

• Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Prime |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2688×1520) |
| **Tasa Main Stream** | 30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080) |
| **Tasa Extra Stream** | 2º:720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288), @30fps; 3º:D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288) @30fps; |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Iluminación mínima** | 0.002 Lux (Color) |
| **Alcance Infrarrojos** | 30 m |
| **WDR** | 120 dB |
| **Funciones inteligentes** | Cruce de línea, detección de intrusión, entrada/salida área |
| **Mejoras de imagen** | Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Micro SD (hasta 256 GB) |
| **Alarmas** | 1 / 1 |
| **Audio** | Micrófono integrado - I/O:1/1 |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -35º C ~ 60º C |
| **Dimensiones** | 62 mm (Fo) x 109 (Ø) mm |
| **Peso** | 220 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso