Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3614LB-AF28K-DL2

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Cámara Turret IP | Gama EasyBasic

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD de hasta 512 GB

• Micrófono Integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Grafeno y plástico

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución de imagen	4 Megapixel (2688X1520)
Tasa main stream	4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresion	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005Lux (F1.6, AGC ON)
Alcance iluminación	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
UMD	Soporta detección de movimiento ultra
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Audio	Micrófono Integrado
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Interfaz red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 2.8 W, PoE IEEE802.3af
Temp.funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ117.8 x 100.3 mm
Peso	260 g
Material	Grafeno y plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso