Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3618LE-ADF28KC-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

La IPC3618LE-ADF28KC-DL es una cámara IP de alto rendimiento que ofrece resolución de 8MP para imágenes nítidas y detalladas, equipada con una lente fija de 2.8 mm que proporciona un amplio campo de visión. Incorpora un sistema de doble iluminación con IR y luz blanca, lo que permite tanto visión nocturna discreta como imágenes en color en condiciones de baja luz. Gracias a su tecnología PoE, simplifica la instalación utilizando un único cable para datos y alimentación, mientras que su certificación IP67 garantiza resistencia al polvo y al agua para uso en exterior. Además, cuenta con WDR real de 120 dB para un mejor manejo de escenas con alto contraste, integra micrófono y altavoz para audio bidireccional y añade funciones inteligentes como SIP Lite y UMD, optimizando la gestión de eventos y mejorando la eficiencia en entornos de seguridad.

• Cámara Turret IP | Gama Easy

• 8 MP (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance luz blanca 30m

• Alcance IR 30 m

• SIP Lite: permite analíticas de intrusión y cruce de línea a partir de la detección de cuerpo humano, reduciendo las falsas alarmas por movimientos de naturaleza.

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Modo pasillo 9:16

• PoE

• IP67

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840*2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P(1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
DORI	87.0m (D), 34.8m (O), 17.4m (R), 8.7m (I)
Field of View	98.7° (H), 53.9° (V), 103.6° (D)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP Lite	Soporta Cruce de línea e intrusión a partir de la detección de cuerpo humano
UMD	Soporta Detección de movimiento Ultra, detecta cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente. Se activa únicamente cuando hay movimiento de personas y/o vehículos, de esta manera reduce la cantidad de falsas alertas por movimientos de animales o naturaleza.
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB
Alarmas	No
Audio	Microfono incorporado | Altavoz | G.711
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Grado de protección	IP67
Dimensiones	Φ118 x 96mm
Peso	320 gr

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso