Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3634SE-ADF28K-WP-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Turret IP Prime de 4 MP con lente fija de 2.8mm. Equipada con la tecnología ColorHunter, garantiza imágenes a color incluso en condiciones de baja luminosidad. Integra funciones avanzadas de analítica para la clasificación precisa de personas y vehículos y extrae metadatos de los colores de características como ropa o color de vehículo.

• Uniview

• Cámara Turret IP | Gama Prime

• 4 MP (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.0005 lux

• 0 lux con luz suplementaria

• Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca

• Alcance luz blanca 30 m

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• SIP con ColorRetrieval: permite extraer metadatos de color de las características de las personas y de los vehículos- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 130dB

• Micrófono integrado

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• PoE

• Modo pasillo

• Ranura para Micro SD hasta 512 GB

• IP67

• IK10

• Metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@30fps, 4MP (2560*1440)@30fps, 3MP (2304*1296)@30fps, 1080P (1920*1080)@30fps, 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps, D1 (720*576)@30fps, 640*360@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º)
DORI	Detectar: 43.4 m Observar: 17.4m Reconocer: 8.7m Identificar: 4.3m
Día / Noche	Automático y configurable
Iluminación mínima	ColorHunter, imagen a color 24/7 0.0005Lux (F1.0 AGC ON)
Luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR 130dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-DNR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
SIP (Smart Intrusion Prevention)	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
SIP con Color Retrieval	Soporta
Análisis estadístico	Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas.
Detección básica	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada y 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10, Protección contra sobretensiones 4KV
Dimensiones	129 (Ø) x 110 (Al) mm
Peso	670 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso