Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3635LB-ADZK-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Las cámaras de la gama Easy de Uniview (-H) con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) destacan por su calidad. UMD es una avanzada función que permite detectar movimientos con una precisión del 90%, un alcance de 15 metros y la posibilidad de configurar hasta 8 zonas de detección, minimizando falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama EasyBasic

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880x1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps
Tasa Exrta Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8~12 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.001 Lux (Color)
Alcance infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 | Sobretensiones de 6KV
Dimensiones	Φ129 x 110mm
Peso	670 gr

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso