Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3638SB-ADZK-I0-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840*2160)

• Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Funciones inteligentes

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps;5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Exrta Stream	1080P (1920*1080)@30fps;720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8~12 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance infrarrojos	40 m
Smart Intrusion Prevention	Soportado
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ129 x 110mm
Peso	690 gr
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso