## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC6215SR-X5PAEW-VG

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Smart Intrusion Prevention (SIP)

Con la tecnología SIP de Uniview, detén amenazas antes de que ocurran gracias a su sistema avanzado de prevención de intrusos. SIP combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas. Perfecta para proteger perímetros, zonas residenciales o instalaciones críticas, garantizando una seguridad inteligente y eficiente.

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama EasyStar

• Zoom óptico 5X

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG

• Smart Intrusion Prevention (SIP)

• 1024 presets

• PoE+ IEEE802.3at

• IR CUT

• WDR 120dB

• Audio

• Alarmas

• Micrófono y Altavoz integrados

• Grabación en tarjeta SD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Salida DC12V

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | EasyStar |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución** | 5 Megapíxel (2880x1620) |
| **Iluminación mínima** | 0.003 Lux (color) |
| **Iluminación infrarroja** | 30 m |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Óptica** | Varifocal 2.7~13.5 mm (Zoom óptico 5X) |
| **Zoom digital** | 16X |
| **Electronic shutter** | 1/1s~1/100,000s |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Mejoras de imagen** | WDR 120dB, BLC, HLC, EIS, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR |
| **Funciones inteligente** | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, alarma antimanipulación, entrada de alarma, salida de alarma, política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP, autenticación de usuario |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 0°~350°, Vertical: -0°~90° auto flip |
| **Velocidad** | Horizontal: 0.1° ~ 60° /s, Vertical: 0.1° ~50° /s |
| **Posiciones preestablecidas** | 1024 preset 16 patrullas, 64 presets en cada una |
| **Eventos inteligentes** | Detección de movimiento, alarma antisabotaje, detección de audio, objeto removido, objeto olvidado, cambio de escena, detección de cambio de foco |
| **Smart Intrusion Prevention (SIP)** | Cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área (soporta filtro de falsas alarmas y clasificación de humano y vehículo). |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| **Audio** | 1 Entrada / 1 Salida |
| **Micrófono** | Soporta |
| **Altavoz** | Soporta |
| **Alarmas** | 1 Entrada / 1 Salida |
| **Wi-Fi** | Soporta |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, PSIA, CGI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 18W, PoE+ IEEE802.3at |
| **Salida DC** | Salida DC12V integrada |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +50º C |
| **Dimensiones** | 143.6 mm (Al) x 129 (Ø) mm |
| **Peso** | 780 g |

## Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Intrucciones de montaje