Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6314LWH-AX5C-VG2

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP PTZ de la serie OwlView de 4MP con lente de 2.7~13.5 mm, 5X de zoom óptico. Cuenta con tecnología ColorHunter con Wise-ISP para tener imágenes a color incluso en ambientes de baja luminosidad; adicionalmente, cuenta con disuasión activa que permite activar las luces azul y roja en cuanto se activa alguna analítica SIP, lo que la hace una cámara Tri-Guard.

• Cámara PTZ IP

• 4 MP(2560x1440)

• Lente 2.7 ~ 13.5 mm 5X

• Iluminación mínima 0.0005 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance luz blanca 40 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Auto-Tracking permite habilitar únicamente por detección de humano

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para MicroSD hasta 512 GB

• IP66

• Protección sobretensión 2000 V

• Plástico

• PoE IEEE802.3at

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con Luz blanca
Iluminación	Luz blanca 40 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Tasa Main Stream	4MP(2560x1440)@30fps
Óptica	Varifocal 2.7~13.5mm (Zoom óptico 5X)
DORI	D: 98.6 ~ 209.9 m O: 39.4 ~ 84 m R: 19.7 ~ 137.7 m I: 9.9 ~ 21 m
Field of View	H: 113.69 ~ 50.29º V: 59.46 ~ 28.5º D: 156.23 ~ 59.34º
Zoom óptico	5X
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Motion detection, Audio detection, Tampering Alarm
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
SIP	Sí Cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área activada por humanos, vehículos y/o vehículos de dos ruedas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~100°
Velocidad manual	Horizontal: 1° ~ 50° /s Vertical: 1° ~ 40° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados 1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	Compresión G.711U, G.711A
Control PTZ	Mediante acceso por red, RS485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 25.4W PoE IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	Ø133 x 185 x 285 mm

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones