Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6828EL-X42-W-VH1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Domo motorizado IP Prime de 8MP con lente varifocal motorizada de 6 ~ 252 mm (42X de Zoom óptico), cuenta con alcance IR de hasta 500m además de tecnología LightHunter, SIP, conteo de personas, detección de rostro y colección de atributos de personas y vehículos para análisis futuro. Cuenta con un estabilizador giroscópico incluido que permite una imagen más estable.

• Uniview

• Cámara IP PTZ | Gama Pro

• 8 MP(2688x1520)

• Lente varifocal6~252 mm

• Zoom óptico 42X

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria- Láser IR Alcance 500 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• Soporta captura de rostros

• Soporta conteo de personas, conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• Soporta detección de tráfico mixto

• Soporta recolección de atributos de cuerpo humano, vehículo a motor y vehículo sin motor para un análisis posterior

• WDR 140 dB

• Soporta limpia parabrisas

• 1024 presets

• Velocidad de movimiento horizontal 240º/s

• Velocidad de movimiento vertical 100º/s

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 7 Entradas / 1 Salida

• Ranura para microSD 256 GB

• Botón de reset

• Estabilizador giroscópico para imágenes más estables

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• PoE++ IEEE802.3bt

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Flujo Principal	8MP (3840x2160)@30fps
Tasa Flujo Secundario	2MP (1920x1080)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 6 ~ 252 mm Zoom óptico 42X
FOV	Horizontal: 57.96º ~ 2.15º Vertical: 34.61º ~ 1.21º Diagonal: 71.30º ~ 2.54º
DORI	Detectar: 107.2 ~ 3330.6 m Observar: 42.9 ~ 1133.2 m Reconocer: 21.4 ~ 666.1 m Identificar: 10.7 ~ 333.1 m
Iluminación mínima	0.003 Lux (color) 0 Lux a B/N
Iluminación infrarroja	Laser IR 500 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, Privacy Masking, ROI, ANR
WDR	140 dB
UMD	Soporta Detección de movimiento avanzada, se activa únicamente por detección de cuero humano y/o vehículo.
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial, detección de tráfico mixto, recolección de atributos de cuerpo humano, vehículo a motor y vehículo sin motor para un análisis posterior
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° Vertical: -15°~90° auto reverse
Velocidad manual	Horizontal: 180° /s Vertical: 180° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s Vertical: 180° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	7 Entradas / 2 Salidas
Interfaz de red	Ethernet 10M /100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 24 V / 60 W PoE++
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección sobretensión 6 KV

Dimensiones (sin soporte)	414 mm (Al) x 270 (Ø) mm

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Uniview

• Material de instalación

• Instrucciones de uso