Ficha técnica JM Distech

UV-IPS301015-S

Marca: UNIVIEW

Descripción

Bocina Uniview compatible con NVRs de la marca. Cuenta con memoria interna.

• Uniview

• Bocina a compresión

• Megafonía general

• Potencia 15 W

• Máxima presión acústica 100 dBSPL

• Respuesta en frecuencia 100~15000 Hz -Impedancia 8 Ω

• ONVIF

• Interfaz web

• Micrófono integrado

• Frecuencia de respuesta 100 ~ 8000 Hz

• Sensibilidad -37 dBV/Pa

• Rata de muestra 8000Hz

• Permite comunicación en doble vía

• Compresión de audio G.711U

• Formato de archivo MP3, WAV

• Tamaño de archivo de audio 2 KB ~ 10MB

• Entrada de audio

• 2 Entradas de alarma

• PoE

• Plástico ABS

Especificaciones

Tipo de altavoz	Bocina a compresión
Potencia	15 W
Máxima presión acústica	100 dBSPL
Frecuencia de respuesta	100 ~15000 Hz
Impedancia	8 Ω
Protocolo de red	IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH
Protocolo de integración	ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
Micrófono integrado	
Frecuencia de respuesta (Mic)	100 Hz ~ 8 kHz
Sensibilidad (Mic)	- 37dBV/Pa
Rata de muestreo	8 kHz
Bits de cuantificación	16 bit
Audio	
Transmisión	Transmisión regular, transmisión en vivo, transmisión de alarma
Audio doble vía	Soporta
Compresión de adio	G.711U
Formato de archivo de audio	MP3. WAV
Tamaño de archivo de audio	2 KB ~ 10 MB
Almacenamiento de audio	64 MB
Número de archivos de audio	100
Interfaz de red	1 RJ45 10 M/100 M
Entrada de audio	1, RCA
Entrada de alarmas	2
Fuente de alimentación	DC 12 V /1.4 A PoE (IEEE802.3af)
Temperatura de trabajo	-30 ~ 55 º
Dimensiones	200 (An) x 165 (Al) x 95 (Fo) mm

Contenido

- Bocina
- Material de instalación
- Instrucciones de uso