Ficha técnica JM Distech

UV-KIT/201S/372S/NSW2020

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Kit de videoportero

• Tecnología IP & WiFi

• Kit formado por: UV-OEU-201S-HMK-W placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, UV-OEI-372S-H-W monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y UV-NSW2020-6T-POE-IN switch PoE

• Lector de tarjetas MF

• Monitorización a través de app móvil UNV-Link

Especificaciones

Marca	Uniview
Modelo	OEI-372S-H-W
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	2 x salidas de relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Capacidad de equipos	Hasta 20 equipos en total (placas y monitores)
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 32 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11 b/g/n (sólo soporta 2.4 GHz)
Acceso remoto	Navegador web App móvil UNV-Link
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	143 (Al) x 193 (An) x 25 (Fo) mm
Peso	360 g
UV-OEU-201S-HMK-W	
Marca	Uniview
Modelo	OEU-201S-HMK-W
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 124º, V: 68º, V: 147º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x RS485
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Almacenamiento	Tarjeta microSD (sólo utilizada para debug, no para almacenamiento)
Capacidad de equipos	Hasta 20 equipos en total (placas y monitores)
Acceso remoto	Navegador web Aplicación móvil UNV-Link
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi (sólo soporta 2.4 GHz)

Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	171 (Al) x 79 (An) x 34 (Fo) mm
Peso	270 g
UV-NSW2020-6T-POE-IN	
Marca	Uniview
Dispositivo	Switch PoE No Gestionable
Interface	6 Puertos RJ45 10/100Mbps
Cumplimento de normas IEEE 802.3	802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Características del PoE	4 Puertos 802.3af/at PoE+ Hasta 30W por puerto Potencia PoE total de 60W
Funciones	Modo VLAN Modo por defecto Modo extendido
Packet Buffer	448k
Ancho de Banda	1,2Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	0,90Mbps
Tabla MAC	1K
Tecnologías Soportadas	Modo Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX
Alimentación	48/51V DC, alimentado por adaptador (AC100-240V, 50/60Hz)
Consumo Máximo	< 60W
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 40º C
Dimensiones	107 x 101 x 25 mm
Peso	0,19 Kg

Contenido

- Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Uniview
- Monitor interior Uniview
- Swtich PoE