## Ficha técnica JM Distech

# UV-KIT118-B42POE

Marca: UNIARCH

## Descripción

Kit CCTV que incluye 4 cámaras de 2MP tipo Bullet y lente de 2.8 mm, IR 30m (IPC-B122-APF28-ECO). Además, cuenta con un NVR con capacidad para 1 disco duro de hasta 6 TB y 8 puertos PoE para realzar una instalación rápida y sencilla (NVR-108S3-P8-ECO)

• Incluye NVR-108S3-P8-ECO y 4 cámaras IPC-B122-APF28-ECO

• 8 CH | 8 PoE

• Ancho de banda soportado 64 Mbps

• Cámara Bullet IP

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• IR Alcance 30 m

• Impermeable IP67

• Micrófono integrado

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | IPC-B122-APF28-ECO |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive Scan CMOS |
| **Resolución** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa de transferencia** | Max 25 FPS |
| **Compresión** | Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| **Lente** | 2.8 mm @ F2.1 |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.02 Lux / 0 Lux B/W |
| **Alcance infrarrojos** | 30 m |
| **Mejoras de imagen** | 2D/3D-DNR, DWDR, HLC, BLC, OSD, PM, ROI, MD |
| **Audio** | Micrófono incorporado |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Protección** | Apto para exterior IP67 |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temperatura de funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Dimensiones / Peso** | 144 (Al) x 60 (An) x 65 (Fo) mm 170 g |
| **NVR** | |
| **Modelo** | NVR-108S3-P8-ECO |
| **Entradas de video** | 8 CH 8 CH PoE |
| **Ancho de banda** | 64 Mbps de entrada 48 Mbps de salida |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA de salida simultánea |
| **Audio** | 1 Salida 3.5 mm |
| **Formato compresión vídeo/audio** | Ultra 265, H.265, H.264 |
| **Resolución display** | 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| **Resolución máxima grabación** | 6 Mpx |
| **Codificación** | 2 x 6MP@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30 |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Almacenamiento interno** | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / RS485 |
| **Alimentación** | DC 48 V / 1.35 A 9 W |
| **Dimensiones** | 42 (Al) x 190 (An) x 195 (Fo) mm 1 Kg |

## Contenido

- NVR-108S3-P8-ECO
- 4 cámaras IPC-B122-APF28-ECO
- Material para instalación
- Alimentadores
- Ratón USB