Ficha técnica JM Distech

UV-MW-LC22-P

Marca: UNIVIEW

Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 22"

• Resolución FHD

• Refresco 60 / 75 Hz

• Contraste 3000:1

• Tiempo de respuesta 20 ms

• Funcionamiento 18/7

Especificaciones

Tamaño	21,45"
Tipo de panel	VA
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 / 75 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m2
Contraste	3000:1
Tiempo de respuesta	20 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bit (16,7 M)
Funcionamiento	18/7
Entradas	HDMI x1 VGA x1
VESA	No estándar VESA Patrón 75×75 mm con 2 puntos de fijación superiores
Consumo de energía	18 W
Alimentación	DC 12 V / 2 A
Dimensiones	492,7 (An) x 284 (Al) x 41,2 (Fo) mm (con peana)
Peso	2,8 Kg

Contenido

- Monitor
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI
- Soporte de pie
- Instrucciones de uso