## Ficha técnica JM Distech

# UV-NVR-106S3

Marca: UNIARCH

## Descripción

• Uniarch

• Grabador NVR para cámaras IP

• 6 CH

• Ancho de banda soportado 64 Mbps

• Resolución máxima 6 Megapíxel

• Admite funciones inteligentes

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• Salida de audio

• Salida HDMI Full HD y VGA

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Entradas para cámaras IP** | 6 Canales IP |
| **Cámaras IP compatibles** | UNIVIEW, ONVIF |
| **Grabación Main Stream** | 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
| **Decodificación** | 1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps |
| **Audio bidireccional** | 1 salida RCA |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| **Formato compresión vídeo** | Ultra H.265 / H.265 / H.264 |
| **Resolución display** | 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| **Ancho de banda total** | 64 Mbps entrada / 48 Mbps salida |
| **Funciones generales** | Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada de alarma * Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma |
| **Funciones inteligentes desde la cámara** | Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área, detección de audio y configuración Auto-Tracking en PTZs * Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador |
| **SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara** | Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma) * Necesita cámara IP con función SIP |
| **Backup externo** | Memoria USB / HDD USB |
| **Almacenamiento interno** | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet) |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone y Software PC |
| **Alimentación** | DC 12 V, < 6W (Sin disco duro) |
| **Temperatura de funcionamiento** | -10ºC ~ +55ºC |
| **Dimensiones / Peso** | 42(Al) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg |

## Contenido

- Grabador NVR Uniarch
- Ratón
- Cable de alimentación