Ficha técnica JM Distech

UV-NVR-116S3

Marca: UNIARCH

Descripción

Smart Intrusion Prevention (SIP)

Con la tecnología SIP de Uniview, detén amenazas antes de que ocurran gracias a su sistema avanzado de prevención de intrusos. SIP combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas. Perfecta para proteger perímetros, zonas residenciales o instalaciones críticas, garantizando una seguridad inteligente y eficiente.

Ultra Motion Detection (UMD)

La tecnología UMD de Uniview lleva la detección de movimiento a un nivel superior, identificando con precisión los movimientos más rápidos o sutiles. Gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías. Perfecta para aplicaciones como la vigilancia de áreas de alto tránsito o la protección de sitios críticos donde cada segundo cuenta.

• Uniarch

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH

• Ancho de banda soportado 64 Mbps

• Resolución máxima 6 MP

• SIP

• UMD

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Salida de audio

• Salida HDMI Full HD y VGA

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	16 CH
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Grabación Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	2x6MP@30, 4x5MP@25, 4x4MP@25, 4x3MP@25, 6x1080P@30, 8x720P@30, 16xD1
Audio bidireccional	1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida
Funciones generales	Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada de alarma * Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma
Funciones inteligentes desde la cámara	Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área. * Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador
SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara	Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma) * Necesita cámara IP con función SIP
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Alimentación	DC 12 V, < 7W (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ +55ºC
Dimensiones / Peso	42(Al) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniarch
- Ratón
- Cable de alimentación