Ficha técnica JM Distech

UV-NVR502-16B

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Prime

• 16 CH

• Ancho de banda soportado 320 Mbps

• Resolución máxima 16 Megapíxel

• 2 x RJ45

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Salida VGA y HDMI 4K

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Compatible con ONVIF

• Funciones Inteligentes

• Compatible con conteo de personas

• Compatible con detección de vehículos

• Compatible con SIP

• Compatible con detección de fuego y temperatura

• UMD

Especificaciones

Gama	Prime
Canales	16 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Grabación Main Stream	16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Funciones inteligentes por cámara	8 canales
Detección de VCA por cámara	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Alarmas	8 Entradas / 2 salidas
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	12 V CC/3,3 A ≤ 20 W (sin disco duro)
Dimensiones / Peso	380mm × 315mm × 53mm / 2 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación