Ficha técnica JM Distech

UV-NVR516-128E-R

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Pro

• 128 CH

• Ancho de banda soportado 640 Mbps

• Resolución máxima 32 Megapixel

• Funciones inteligentes

• Alarmas

• Audio

• Salida 2 x HDMI 4K y VGA

• Espacio para 16 HDD de hasta 16 TB

• Función RAID

• 1 x eSATA, 2 x miniSAS

• RS232, RS485, 4 x USB3.0

• 2 x RJ45

• Salida 12 V

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 128 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	HDMI1 8K, HDMI2 4K, VGA1/VGA2 1080P
Formato compresión vídeo	Ultra265 / H.265 / H.264
Resolución display	HDMI1: 8K(7680x4320)@60Hz, 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz HDMI2: 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz VGA1 / VGA2: 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
Ancho de banda total	640 Mbps entrada / 640 Mbps salida
Grabación Main Stream	32MP / 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida BNC
Alarmas	16 Entradas / 10 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Smart Intrusion Prevention	Disponible en 32 canales
Funciones inteligentes	Conteo de personas, Detección facial, Detección de cuerpo humano, Detección de intrusión, Cruce de línea, Detección de audio, Cambio de escena, Detección de desenfoque, Auto Tracking, Objeto removido, Objeto abandonado
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluído) | 1 x eSATA
Tecnología de almacenamiento	Función RAID 0/1/5/6/10/50/60 y Función Hot Spare N+1
Comunicación	4 x USB 3.0 / 2 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS232 / 1 x RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	AC 100 ~ 240V (Fuente de alimentación redundante opcional) | Salida DC 12V
Dimensiones / Peso	131 (Al) x 477 (Fo) x 482 (An) mm / ≤10 Kg (Rack 19" 3U)

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación