Ficha técnica JM Distech

UV-OEU-201S-HMK-W

Marca: UNIVIEW

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Con la aplicación móvil UNV-Link, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Uniview

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP, WiFi y RS485

• PoE IEEE802.3af

• Lector de tarjetas MF

• Monitorización remota a través de app móvil UNV-Link o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• Montaje en superficie o encastrado

• Carcasa de metal

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK08

Especificaciones

Modelo	OEU-201S-HMK-W
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 124º, V: 68º, V: 147º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x RS485
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Almacenamiento	Tarjeta microSD (sólo utilizada para debug, no para almacenamiento)
Capacidad de equipos	Hasta 20 equipos en total (placas y monitores)
Acceso remoto	Navegador web Aplicación móvil UNV-Link
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi (sólo soporta 2.4 GHz)
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	171 (Al) x 79 (An) x 34 (Fo) mm
Peso	270 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Uniview
- Material de montaje
- Instrucciones de uso