Ficha técnica JM Distech

UV-TIC2A32SA-F3-4F4AC-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 256x192

• Lente 3.2 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 55mK

• Sensor óptico 1/2.8” Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4 mm (óptica)

• Color 0.003 Lux / B/W 0.002 Lux

• WDR

• IR Alcance 40 m

• Ultra265/H.265/H.264/MJPEG

• Funciones inteligentes SIP

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Modo pasillo

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67, Protección contra sobretensión 6KV

Especificaciones

Sensor térmico	256x192 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	Térmico 960P(1280*960)@30fps Óptico 4MP(2688*1520)@30fps
Compresión	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	Óptico : 4 mm Térmico: 3.2 mm
FOV	Óptico Horizontal: 72.9º Vertical: 44.4º Diagonal: 89.8º Térmico Horizontal: 58º Vertical: 42.5º Diagonal: 72º
DORI	Detectar: 90 m Observar: 36 m Reconocer: 18 m Identificar: 9 m
Detección de Fuego	Admite la detección de puntos de incendio en el entorno y se pueden detectar hasta 10 puntos de incendio
Detección de fumadores	Detecta a fumadores en la zona y vincula alarmas
SIP	Detección de vehículos motorizados, peatones, cruce de línea, detección de intrusos, Entrada en el área y salir del área
Ángulo de visión	57°×42° (Term) / 84° × 43.1° (Opt)
Sensibilidad térmica	≤55mk @f/1.0 @25°C
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ± 8 º C
Rango espectral	12μm
Audio In/Out	1 Entrada / 1 Salida Micrófono integrado Altavoz integrado
Alarma In/Out	2 Entradas / 2 Salidas
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC, max.12W; PoE IEEE802.3af,
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Dimensiones	269.1(Fo) x 95.7(An) x 83(Al) mm
Peso	0.95 Kg

Contenido

- Cámara térmica IP Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones incluida