Ficha técnica JM Distech

UV-TIC3612SA-F2-4F3AC-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Térmica dual IP tipo Turret con lente óptica de 4 MP y 2.6 mm; lente térmica de 256x192 y 2.1 mm. Ideal para instalación en protección de perímetro, dado que cuenta con SIP para detectar intrusiones a largas distancias con la lente térmica y luego poder tener un reconocimiento con la lente óptica.

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 256x192

• Lente 2.1 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20º C~550º C (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 55mK

• Sensor óptico 1/2.8” Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.6 mm (óptica)

• Color 0.003 Lux / B/W 0.002 Lux

• WDR

• IR Alcance 30m

• Ultra265/H.265/H.264/MJPEG

• Funciones inteligentes SIP

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor térmico	256x192 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	Térmico 960P(1280*960)@30fps Óptico 4MP(2688*1520)@30fps
Compresión	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	2.1 mm (Term) / 2.6 mm (Opt)
FOV - Térmico	Horizontal: 88.1º Vertical: 63.7º Diagonal: 109.2º
FOV - Óptico	Óptico Horizontal: 72.9º Vertical: 44.4º Diagonal: 89.8º
DRI - Térmico	Detectar: 83 m Reconocer: 21 m Identificar: 12 m
DORI - Óptico	Detectar: 90 m Observar: 36 m Reconocer: 18 m Identificar: 9 m
DRI (térmico)	Persona: 83 m (D), 21 m (R), 12 m (I)
Detección de Fuego	Admite la detección de puntos de incendio en el entorno y se pueden detectar hasta 10 puntos de incendio hasta 9 m de distancia
Detección de fumadores	Detecta a fumadores en la zona y vincula alarmas hasta 1 m de distancia
SIP	Detección de vehículos motorizados, peatones, cruce de línea, detección de intrusos, Entrada en el área y salir del área
Ángulo de visión	90º (H), 65.6º (V), 117º (D) (Térmico) / 129.4º (H), 69..9º (V), 168.2º (D) (Óptico)
Sensibilidad térmica	≤55 mk @f / 1.0 @ 25°C
Rango medición térmica	-20 ~150 º C y de 100ºC ~ 550ºC con precisión de ± 8 º C
Rango espectral	12 µm
Audio In/Out	1 Entrada / 1 Salida
Alarma In/Out	2 Entradas / 2 Salidas
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC, max.12W; PoE IEEE802.3af,
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ129 mm x 114 mm
Peso	0.72 Kg

Contenido

- Cámara térmica IP Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones incluida